

Centrífuga para microquímica



CENTRIFICIENT III

La centrífuga Centrificient III está especializado en centrifugar volúmenes iguales o inferiores a 5 ml, a grandes velocidades y fuerza G. Cuenta con dos rotores intercambiables incluidos, cada uno con su respectiva tapa de seguridad que garantiza la integridad de las muestras ante la mayor fuerza G. De operación silenciosa, alta precisión de la velocidad y sumamente estable por sus patas de soporte, la centrífuga Centrificient III es idónea para laboratorios clínicos, investigación, control de calidad de alimentos y bebidas, entre otros sectores de la industria.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o presentación.



ROTORES INCLUIDOS

Rotor IIIA: 10 tubos de 5ml
Rotor IIIB: 12 tubos de 1.5/2ml

VELOCIDAD MÁXIMA

Rotor IIIA: 13,000 RPM
Rotor IIIB: 16,000 RPM

MÁXIMA RCF

Rotor IIIA: 11,400 xg
Rotor IIIB: 17,800 xg

TIEMPO DE OPERACIÓN

0-99 minutos

CONTROL DE LA VELOCIDAD

Digital



DIMENSIONES

230 x 310 x 240 mm

PESO

15 Kg

ALIMENTACIÓN

110V/60 Hz

ACCESORIOS

desarmador de cruz



El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o presentación.